



PrestandadeklARATION

Nr: F001-SE

1 Avsedd användning

Fönster utan egenskaper för brandmotstånd eller rökgasläckage avsett för användning i privata och offentliga miljöer

2 Tillverkare

Ekstrands Dörrar & Fönster AB
Södra Portgatan 19
28350 Osby
Sverige

3 System för bedömning och fortlöpande kontroll av byggprodukts prestanda

System 1 för brandegenskaper och System 3 för övriga egenskaper

4 Harmoniserad standard

EN 16034:2014 (System 1)
EN 14351-1:2006+A2:2016 (System 3)

5 Anmält organ

Instytut Techniki Budowlanej Notified Body No 1488
Laboratorium Techniki Budowlanej SP Z.o.o Notified Body No 1827

6 Angiven prestanda

Se Bilaga 1 , 2 och 3

- 7** Prestandan för ovanstående produkt överensstämmer med den angivna prestandan. Denna prestandadeklARATION har utfärdats i enlighet med förordning (EU) nr 305/2011 på eget ansvar av den tillverkare som anges ovan.

Undertecknad på tillverkarens vägnar av:

Heidi Ekstrand, VD Ekstrands Dörrar & Fönster AB
Osby, 2025-06-24

Inåtgående			Årtal för certifiering	Typ	Unik identifikationskod	Solenergitransmittans, G-värde U-värde glas, Ug (W/m²K)				Säkerhet mot vindlast, Provtryck P1 (Klass)	Brandmotstånd	Regntätthet (Klass)	Ljudisolering dB, (Rw) (C,Ctr)	Värmeisolering Furu/Ek (W/m²K)	Emission av giftiga ämnen	Lastbärande kapacitet hos säkerhetsbeslag (N)	Lufttätthet (Klass)
						0,8	0,52	0,74	0,65								
Inåtgående	System 68	Trä	21	1-luft	PC-08W1	0,8	0,52	0,74	NPD	NPD	E900	33 (-1;-5)	1,1/1,3	NPD	350	4	
			21	≥ 2-luft	PC-08W2	0,8	0,52	0,74									
			21	1-luft	PC-10W1	1,0	0,54	0,76									
			21	≥ 2-luft	PC-10W2	1,0	0,54	0,76									
		Trä/Alu	21	1-luft	AX-08W1	0,8	0,52	0,74									
			21	≥ 2-luft	AX-08W2	0,8	0,52	0,74									
			21	1-luft	AX-10W1	1,0	0,54	0,76									
			21	≥ 2-luft	AX-10W2	1,0	0,54	0,76									
	System 78	Trä	21	1-luft	PP-06W1	0,6	0,41	0,65	NPD	NPD	E900	33 (-1;-6)	0,90/-	NPD	350	4	
			21	≥ 2-luft	PP-06W2	0,6	0,41	0,65									
		Trä/Alu	21	1-luft	AL-06W1	0,6	0,41	0,65									
			21	≥ 2-luft	AL-06W2	0,6	0,41	0,65									
	System 92	Trä	24	1-luft	NE-05W1	0,5	0,41	0,65	NPD	NPD	E900	34 (-1;-5)	0,80/NPD	NPD	350	4	
			24	≥ 2-luft	NE-05W2	0,5	0,41	0,65									
		Trä/Alu	24	1-luft	NA-05W1	0,5	0,41	0,65									
			24	≥ 2-luft	NA-05W2	0,5	0,41	0,65									
			24	FD	NA-05B1	0,5	0,41	0,65									
			24	PFD	AX-10W2	0,5	0,41	0,65									
	EI30	Trä	19	1-Luft	OP-10W1	1,0	NPD	NPD	NPD	EI:30	E900	NPD	1,2/NPD	NPD	350	4	
			19	2-Luft	OP-10W2	1,0	NPD	NPD									
	SR46	Trä	21	1-luft	ES-10W1	1,1	0,55	0,78	NPD	NPD	E900	46 (-1;-4)	1,3/NPD	NPD	350	4	
	Panorama 80	Trä/Alu	24	1-Luft	IN-05W1	0,5	0,41	0,65	NPD	NPD	E1050	34 (-1;-5)	0,79/NPD	NPD	350	4	
			24	2-Luft	IN-05W2	0,5	0,41	0,65									

NPD - No Performance Determined - Ingen prestanda fastställd

I karmen på ditt fönster sitter en CE-etikett med en ID-kod. Samma ID-kod hittar du i tabellen ovan, i kolumnen märkt Unik Identifikationskod. I cellerna till höger om din ID-kod finner du prestandan för just ditt fönster.

Saknas ditt ID i tabellen beror det på förenklingar i vårt redovisningsystem eller att produkten utgått ur vårt ordinarie sortiment. Äldre prestandadeklarationer kan beställas från Ekstrands.

Bilaga 2

Utåtgående	Tradition	Trä	21	1-luft	SS-08W1	0,8	0,52	0,74	Säkerhet mot vindlast, Provtryck P1 (Klass)	Brandmotstånd	Regntäthet (Klass)	Ljudisolering dB, (Rw) (C/Ctr)	Värmeisolering Furu/Ek (W/m²K)	Emission av giftiga ämnen	Lastbärande kapacitet hos säkerhetsbeslag (N)	Lufttäthet (Klass)									
			21	≥ 2-luft	SS-08W2	0,8	0,52	0,74									NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD			
			21	FD	SS-08B1	0,8	0,52	0,74																	
Utåtgående	Tradition	Trä	21	PFD	SS-08B2	0,8	0,52	0,74	Säkerhet mot vindlast, Provtryck P1 (Klass)	Brandmotstånd	Regntäthet (Klass)	Ljudisolering dB, (Rw) (C/Ctr)	Värmeisolering Furu/Ek (W/m²K)	Emission av giftiga ämnen	Lastbärande kapacitet hos säkerhetsbeslag (N)	Lufttäthet (Klass)									
			21	1-luft	SS-10W1	1,0	0,54	0,76																	
			21	≥ 2-luft	SS-10W2	1,0	0,54	0,76									NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD		
			21	FD	SS-10B1	1,0	0,54	0,76																	
			21	PFD	SS-10B2	1,0	0,54	0,76									NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD		
			21	1-luft	DN-05W1	0,5	0,38	0,59																	
			21	≥ 2-luft	DN-05W2	0,5	0,38	0,59									NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD		
			21	FD	DN-05B1	0,5	0,38	0,59																	
		21	PFD	DN-05B2	0,5	0,38	0,59	NPD									NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD			
		21	1-luft	DN-08W1	0,8	0,52	0,74																		
		21	≥ 2-luft	DN-08W2	0,8	0,52	0,74	NPD									NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD			
		21	FD	DN-08B1	0,8	0,52	0,74																		
		21	PFD	DN-08B2	0,8	0,52	0,74	NPD									NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD			
		21	1-luft	DN-10W1	1,0	0,54	0,76																		
		21	≥ 2-luft	DN-10W2	1,0	0,54	0,76	NPD									NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD			
		21	FD	DN-10B1	1,0	0,54	0,76																		
		21	PFD	DN-10B2	1,0	0,54	0,76																		
		Modern	Trä/Alu	25	1-luft	VFA	-	-									-	C3	NPD	9A	NPD	0,86/-	NPD	350	4
				25	FD	FDA	-	-									-								

NPD - No Performance Determined - Ingen prestanda fastställd

I karmen på ditt fönster sitter en CE-etikett med en ID-kod. Samma ID-kod hittar du i tabellen ovan, i kolumnen märkt Unik identifikationskod. I cellerna till höger om din ID-kod finner du prestandan för just ditt fönster.

Saknas ditt ID i tabellen beror det på förenklingar i vårt redovisningsystem eller att produkten utgått ur vårt ordinarie sortiment. Äldre prestandadeklarationer kan beställas från Ekstrands.

Skjutpartier	PATIO NOVA	Trä 1.0	21	2-luft	PI-10W1	1,0	0,54	0,76	Säkerhet mot vindlast, Provtryck P1 (Klass)	Brandmotstånd	Regntäthet (Klass)	Ljudisolering dB, (Rw) (C;Ctr)	Värmeisolering Furu/Ek (W/m²K)	Emission av giftiga ämnen	Lasibärande kapacitet hos säkerhetsbeslag (N)	Lufttäthet (Klass)
			21	4-luft	PI-10W2	1,0	0,54	0,76								
		Trä 0.5	21	2-luft	PI-05W1	0,5	0,38	0,59								
			21	4-luft	PI-05W2	0,5	0,38	0,59								
	PATIO PANORAMA	Trä/Alu	21	2-luft	HP-05W1	0,5	0,38	0,59	C2	NPD	4A	29 (-1;-3)	0,73	NPD	NPD	NPD
			21	4-luft	HP-05W2	0,5	0,38	0,59								
	PATIO HS	Trä 1.0	24	2-luft	HC-10W1	1,0	0,54	0,76	C2	NPD	4A	NPD	1,2	NPD	NPD	4
			24	4-luft	HC-10W2	1,0	0,54	0,76								
		Trä 0.5	21	2-luft	HS-05W1	0,5	0,38	0,59	C2	NPD	4A	29 (-1;-3)	0,75	NPD	NPD	NPD
			21	4-luft	HS-05W2	0,5	0,38	0,59								
Trä/Alu		21	2-luft	HD-05W1	0,5	0,38	0,59	C2	NPD	4A	29 (-1;-3)	0,82	NPD	NPD	NPD	
		21	4-luft	HD-05W2	0,5	0,38	0,59									C2

NPD - No Performance Determined - Ingen prestanda fastställd

I karmen på ditt fönster sitter en CE-etikett med en ID-kod. Samma ID-kod hittar du i tabellen ovan, i kolumnen märkt Unik Identifikationskod. I cellerna till höger om din ID-kod finner du prestandan för just ditt fönster.

Saknas ditt ID i tabellen beror det på förenklingar i vårt redovisningsystem eller att produkten utgått ur vårt ordinarie sortiment. Äldre prestandadeklarationer kan beställas från Ekstrands.