Prestandadeklaration

Nr: Y001-SE

1 Unik identifikationskod
Se Bilaga 1

2 Avsedd användning
Ytterdörr utan egenskaper för brandmotstånd eller rökgasläckage avsedd för användning i privata och offentliga miljöer

3 Tillverkare
Ekstrands Dörrar & Fönster AB
Södra Portgatan 29
28350 Osby
Sverige

4 System för bedömning och fortlöpande kontroll av byggproduktens prestanda
System 3


5 Harmoniserad standard
SS-EN 14351-1:2006+A2:2016

6 Anmält organ
KIWA Certification AB

7 Angiven prestanda
Se Bilaga 1

8 Prestandan för ovanstående produkt överensstämmer med den angivna prestandan. Denna prestandadeklaration har utfärdats i enlighet med förordning (EU) nr 305/2011 på eget ansvar av den tillverkare som anges ovan.

Undertecknad på tillverkarens vägnar av:



Heidi Ekstrand, VD Ekstrands Dörrar & Fönster AB
Osby, 2026-10-22

Bilaga 1

		Årtal för CE-märkning	Unik identifikationskod	Säkerhet mot vindlast, Provtryck P1 (Klass)	Regntäthet (Klass)	Emission av giftiga ämnen	Lastbärande kapacitet hos säkerhetsbeslag (N)	Slagtålighet, tung stöt mot glas (Klass)	Höjd (mm)	Ljudisolering Rw, (dB) (C;Ctr)	Värmeisolering (W/m²K)	Strålning, G-värde	Strålning, Lᴛ-värde	Lufttäthet (Klass)	Manövreringskraft (Klass)	Oliksidigt klimat (Klass)
Ytterdörr	Täckmålad	21	1	C3	7B	NPD	NPD	4	NPD	30 (-3; -2)	≥0,70	NPD	NPD	4	3	2
	Massivträ	13	1(w)	C3	7B	NPD	NPD	4	NPD	30 (-2; -1)	≥0,77	NPD	NPD	4	3	NPD
Parytterdörr	Täckmålad	14	3	C3	4B	NPD	NPD	4	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	4	NPD	NPD
	Massivträ	13	3(w)	C3	4B	NPD	NPD	4	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	4	NPD	NPD
Slagport	Täckmålad	14	4	NPD	NPD	NPD	NPD	4	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD
	Massivträ	13	4(w)	NPD	NPD	NPD	NPD	4	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD
Sidoljus och överljus	Täckmålad	13	5	C3	3A	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	4	NPD	NPD
	Massivträ	13	5(w)	C3	3A	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	4	NPD	NPD
Passiv 91	Täckmålad	16	7	C3	7B	NPD	NPD	4	NPD	NPD	≥0,49	NPD	NPD	4	3	3
	Massivträ	19	7(w)	C3	7B	NPD	NPD	4	NPD	NPD	≥0,60	NPD	NPD	4	3	NPD
YD 42dB	Täckmålad	16	8	C3	7B	NPD	NPD	4	NPD	42 (-1; -4)	NPD	NPD	NPD	4	3	NPD
YD 41dB	Täckmålad	18	10	C3	7B	NPD	NPD	4	NPD	41 (-2; -5)	≥0,77	NPD	NPD	4	3	NPD
YD 37dB	Täckmålad	18	11	C3	7B	NPD	NPD	4	NPD	37 (-1; -3)	≥0,78	NPD	NPD	4	3	NPD
YD RC3	Täckmålad	19	12	C3	7B	NPD	NPD	4	NPD	33 (-1; -2)	≥1,0	NPD	NPD	4	3	NPD
	Massivträ	19	12(w)	C3	7B	NPD	NPD	4	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	4	3	NPD
YD ORC3	Täckmålad	26	12O	C3	7B	NPD	NPD	4	NPD	33 (-1; -2)	≥1,0	NPD	NPD	4	3	NPD
	Massivträ	26	12(w)O	C3	7B	NPD	NPD	4	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	4	3	NPD
YD O30/32dB	Täckmålad	25	17O	C3	7B	NPD	NPD	4	NPD	32 (-3; -5)	≥0,74	NPD	NPD	4	3	NPD
YD O30/37dB	Täckmålad	23	13O	C3	7B	NPD	NPD	4	NPD	37 (-1; -3)	≥0,78	NPD	NPD	4	3	NPD
	Massivträ	23	13(w)O	C3	7B	NPD	NPD	4	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	4	3	NPD
YD O60/32dB	Täckmålad	25	18O	C3	7B	NPD	NPD	4	NPD	32 (-3; -5)	≥0,74	NPD	NPD	4	3	NPD
PYD O30/37dB	Täckmålad	25	19O	C3	4B	NPD	NPD	4	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	4	NPD	NPD
	Massivträ	25	19(w)O	C3	4B	NPD	NPD	4	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	4	NPD	NPD
YD O60/32dB	Täckmålad	25	20O	C3	4B	NPD	NPD	4	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	4	NPD	NPD
PIVOT	Täckmålad	22	16	C3	NPD	NPD	NPD	4	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	3	NPD	NPD
	Massivträ	22	16(w)	C3	NPD	NPD	NPD	4	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	3	NPD	NPD
YD O30/41dB	Täckmålad	25	21O	C3	7B	NPD	NPD	4	NPD	41 (-2; -5)	≥0,78	NPD	NPD	4	3	NPD
	Massivträ	25	21(w)O	C3	7B	NPD	NPD	4	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	4	3	NPD
PYD O30/41dB	Täckmålad	25	22O	C3	4B	NPD	NPD	4	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	4	NPD	NPD
	Massivträ	25	22(w)O	C3	4B	NPD	NPD	4	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	4	NPD	NPD

NPD - No Performance Determined - Ingen prestanda fastställd