Prestandadeklaration

Nr: F001-SE

1 Avsedd användning
Fönster utan egenskaper för brandmotstånd eller rökgasläckage avsett för användning i privata och offentliga miljöer

2 Tillverkare
Ekstrands Dörrar & Fönster AB
Södra Portgatan 19
28350 Osby
Sverige

3 System för bedömning och fortlöpande kontroll av byggproduktens prestanda
System 1 för brandegenskaper och System 3 för övriga egenskaper


4 Harmoniserad standard
EN 16034:2014 (System 1)
EN 14351-1:2006+A2:2016 (System 3)

5 Anmält organ
Instytut Techniki Budowlanej Notified Body No 1488
Laboaratorium Techniki Budowlanej SP Z.o.o Notified Body No 1827

6 Angiven prestanda
Se Bilaga 1 , 2 och 3

7 Prestandan för ovanstående produkt överensstämmer med den angivna prestandan. Denna prestandadeklaration har utfärdats i enlighet med förordning (EU) nr 305/2011 på eget ansvar av den tillverkare som anges ovan.

Undertecknad på tillverkarens vägnar av:



Heidi Ekstrand, VD Ekstrands Dörrar & Fönster AB
Osby, 2026-11-17

Bilaga 1

			Årtal för certifiering	Typ	Unik Identifikationskod	U-värde glas, Ug (W/m²K)	Solenergitransmittans, G-värde	Dagsljustransmittans, tL	Säkerhet mot vindlast, Provtryck P1 (Klass)	Brandmotstånd	Regntäthet (Klass)	Ljudisolering dB, (Rw) (C;Ctr)	Värmeisolering Furu/Ek (W/m²K)	Emission av giftiga ämnen	Lastbärande kapacitet hos säkerhetsbeslag (N)	Lufttäthet (Klass)
Inåtgående	**System 68**	**Trä**	21	1-luft	PC-08W1	0,8	0,52	0,74	NPD	NPD	E900	33 (-1;-5)	1,1/1,3	NPD	350	4
			21	≥ 2-luft	PC-08W2	0,8	0,52	0,74	C2	NPD	5A	33 (-1;-5)	1,1/NPD	NPD	350	4
			21	1-luft	PC-10W1	1,0	0,54	0,76	NPD	NPD	E900	33 (-1;-5)	1,3/1,4	NPD	350	4
			21	≥ 2-luft	PC-10W2	1,0	0,54	0,76	C2	NPD	5A	33 (-1;-5)	1,4/1,5	NPD	350	4
		Trä/Alu	21	1-luft	AX-08W1	0,8	0,52	0,74	NPD	NPD	E900	33 (-1;-5)	1,1/-	NPD	350	4
			21	≥ 2-luft	AX-08W2	0,8	0,52	0,74	B2	NPD	9A	33 (-1;-5)	1,1/-	NPD	350	4
			21	1-luft	AX-10W1	1,0	0,54	0,76	NPD	NPD	E900	33 (-1;-5)	1,2/-	NPD	350	4
			21	≥ 2-luft	AX-10W2	1,0	0,54	0,76	B2	NPD	9A	33 (-1;-5)	1,3/-	NPD	350	4
	System 78	**Trä**	21	1-luft	PP-06W1	0,6	0,41	0,65	NPD	NPD	E900	33 (-1;-6)	0,90/-	NPD	350	4
			21	≥ 2-luft	PP-06W2	0,6	0,41	0,65	C2	NPD	5A	33 (-1;-6)	0,93/-	NPD	350	4
		Trä/Alu	21	1-luft	AL-06W1	0,6	0,41	0,65	NPD	NPD	E900	33 (-1;-6)	0,90/-	NPD	350	4
			21	≥ 2-luft	AL-06W2	0,6	0,41	0,65	C2	NPD	9A	33 (-1;-6)	0,93/-	NPD	350	4
	System 92	**Trä**	24	1-luft	NE-05W1	0,5	0,41	0,65	NPD	NPD	E900	34 (-1;-5)	0.80/NPD	NPD	350	4
			24	≥ 2-luft	NE-05W2	0,5	0,41	0,65	C2	NPD	5A	34 (-1;-5)	0,86/NPD	NPD	350	4
		Trä/Alu	24	1-luft	NA-05W1	0,5	0,41	0,65	NPD	NPD	E900	34 (-1;-5)	0,76/NPD	NPD	350	4
			24	≥ 2-luft	NA-05W2	0,5	0,41	0,65	C3	NPD	9A	34 (-1;-5)	0,86/NPD	NPD	350	4
			24	FD	NA-05B1	0,5	0,41	0,65	NPD	NPD	NPD	NPD	0,78/NPD	NPD	NPD	NPD
			24	PFD	AX-10W2	0,5	0,41	0,65	NPD	NPD	NPD	NPD	0,87/NPD	NPD	NPD	NPD
	EI30	**Trä**	19	1-Luft	OP-10W1	1,0	NPD	NPD	NPD	EI₁30	E900	NPD	1,2/NPD	NPD	350	4
			19	2-Luft	OP-10W2	1,0	NPD	NPD	C3	EI₁30	2A	NPD	1,2/NPD	NPD	350	4
	SR46	**Trä**	21	1-luft	ES-10W1	1,1	0,55	0,78	NPD	NPD	E900	46 (-1;-4)	1,3/NPD	NPD	350	4
	Panorama 80	**Trä/Alu**	24	1-Luft	IN-05W1	0,5	0,41	0,65	NPD	NPD	E1050	34 (-1;-5)	0,79/NPD	NPD	350	4
			24	2-Luft	IN-05W2	0,5	0,41	0,65	C2	NPD	9A	34 (-1;-5)	0,86/NPD	NPD	350	4
			25	FD	IN-05B1	0,5	0,41	0,65	NPD	NPD	8A	NPD	0,80/NPD	NPD	350	4

NPD - No Performance Determined - Ingen prestanda fastställd

I karmen på ditt fönster sitter en CE-etikett med en ID-kod. Samma ID-kod hittar du i tabellen ovan, i kolumnen märkt Unik Identifikationskod. I cellerna till höger om din ID-kod finner du prestandan för just ditt fönster.

Saknas ditt ID i tabellen beror det på förenklingar i vårt redovisningsystem eller att produkten utgått ur vårt ordinarie sortiment. Äldre prestandadeklarationer kan beställas från Ekstrands.

Bilaga 2

			Antal för certifiering	Typ	Unik Identifikationskod	U-värde glas, Ug (W/m²K)	Solenergitransmittans, G-värde	Dagsljustransmittans, τL	Säkerhet mot vindlast, Provtryck P1 (Klass)	Brandmotstånd	Regntäthet (Klass)	Ljudisolering dB, (Rw) (C;Ctr)	Värmeisolering Furu/Ek (W/m²K)	Emission av giftiga ämnen	Lastbärande kapacitet hos säkerhetsbeslag (N)	Lufttäthet (Klass)
Utåtgående	**Tradition**	**Trä**	21	1-luft	SS-08W1	0,8	0,52	0,74	NPD	NPD	4A	33 (-1;-5)	1,1/1,2	NPD	350	4
			21	≥ 2-luft	SS-08W2	0,8	0,52	0,74	NPD	NPD	NPD	33 (-1;-5)	1,1/NPD	NPD	NPD	NPD
			21	FD	SS-08B1	0,8	0,52	0,74	NPD	NPD	7A	33 (-1;-5)	1,1/NPD	NPD	NPD	4
			21	PFD	SS-08B2	0,8	0,52	0,74	C2	NPD	5A	33 (-1;-5)	1,1/NPD	NPD	NPD	4
			21	1-luft	SS-10W1	1,0	0,54	0,76	NPD	NPD	4A	33 (-1;-5)	1,2/1,4	NPD	350	4
			21	≥ 2-luft	SS-10W2	1,0	0,54	0,76	NPD	NPD	NPD	33 (-1;-5)	1,3/NPD	NPD	NPD	4
			21	FD	SS-10B1	1,0	0,54	0,76	NPD	NPD	7A	33 (-1;-5)	1,2/NPD	NPD	NPD	4
			21	PFD	SS-10B2	1,0	0,54	0,76	C2	NPD	5A	33 (-1;-5)	1,3/NPD	NPD	NPD	4
		Trä/Alu	21	1-luft	DN-05W1	0,5	0,38	0,59	NPD	NPD	5A	34 (-1;-5)	0,83/-	NPD	350	4
			21	≥ 2-luft	DN-05W2	0,5	0,38	0,59	NPD	NPD	NPD	34 (-1;-5)	0,93/-	NPD	NPD	NPD
			21	FD	DN-05B1	0,5	0,38	0,59	NPD	NPD	6A	34 (-1;-5)	0,82/-	NPD	NPD	4
			21	PFD	DN-05B2	0,5	0,38	0,59	C2	NPD	8A	34 (-1;-5)	0,91/-	NPD	NPD	4
			21	1-luft	DN-08W1	0,8	0,52	0,74	NPD	NPD	5A	33 (-1;-5)	1,0/-	NPD	350	4
			21	≥ 2-luft	DN-08W2	0,8	0,52	0,74	NPD	NPD	NPD	33 (-1;-5)	1,1/-	NPD	NPD	NPD
			21	FD	DN-08B1	0,8	0,52	0,74	NPD	NPD	6A	33 (-1;-5)	1,0/-	NPD	NPD	4
			21	PFD	DN-08B2	0,8	0,52	0,74	C2	NPD	8A	33 (-1;-5)	1,1/-	NPD	NPD	4
			21	1-luft	DN-10W1	1,0	0,54	0,76	NPD	NPD	5A	33 (-1;-5)	1,2/-	NPD	350	4
			21	≥ 2-luft	DN-10W2	1,0	0,54	0,76	NPD	NPD	NPD	33 (-1;-5)	1,3/-	NPD	NPD	NPD
			21	FD	DN-10B1	1,0	0,54	0,76	NPD	NPD	6A	33 (-1;-5)	1,2/-	NPD	NPD	4
			21	PFD	DN-10B2	1,0	0,54	0,76	C2	NPD	8A	33 (-1;-5)	1,2/-	NPD	NPD	4
	Modern	**Trä/Alu**	25	1-luft	VFA	-	-	-	C3	NPD	9A	NPD	0,86/-	NPD	350	4
			25	FD	FDA	-	-	-	C3	NPD	9A	NPD	NPD	NPD	350	3

NPD - No Performance Determined - Ingen prestanda fastställd

I karmen på ditt fönster sitter en CE-etikett med en ID-kod. Samma ID-kod hittar du i tabellen ovan, i kolumnen märkt Unik Identifikationskod. I cellerna till höger om din ID-kod finner du prestandan för just ditt fönster.

Saknas ditt ID i tabellen beror det på förenklingar i vårt redovisningsystem eller att produkten utgått ur vårt ordinarie sortiment. Äldre prestandadeklarationer kan beställas från Ekstrands.

Bilaga 3

			Årtal för certifiering	Typ	Unik Identifikationskod	U-värde glas, Ug (W/m²K)	Solenergitransmittans, G-värde	Dagsljustransmittans, τL	Säkerhet mot vindlast, Provtryck P1 (Klass)	Brandmotstånd	Regntäthet (Klass)	Ljudisolering dB, (Rw) (C;Ctr)	Värmeisolering Furu/Ek (W/m²K)	Emission av giftiga ämnen	Lastbärande kapacitet hos säkerhetsbeslag (N)	Lufttäthet (Klass)
Skjutpartier	**PATIO NOVA**	**Trä 1.0**	21	2-luft	PI-10W1	1,0	0,54	0,76	C2	NPD	7A	NPD	1,2/-	NPD	NPD	4
			21	4-luft	PI-10W2	1,0	0,54	0,76	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD
		Trä 0.5	21	2-luft	PI-05W1	0,5	0,38	0,59	C2	NPD	7A	NPD	0,75/-	NPD	NPD	4
			21	4-luft	PI-05W2	0,5	0,38	0,59	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD
	PATIO PANORAMA	**Trä/Alu**	21	2-luft	HP-05W1	0,5	0,38	0,59	C2	NPD	4A	29 (-1;-3)	0,73	NPD	NPD	NPD
			21	4-luft	HP-05W2	0,5	0,38	0,59	C2	NPD	4A	29 (-1;-3)	0,79	NPD	NPD	4
	PATIO HS	**Trä 1.0**	24	2-luft	HC-10W1	1,0	0,54	0,76	C2	NPD	4A	NPD	1,2	NPD	NPD	4
			24	4-luft	HC-10W2	1,0	0,54	0,76	C2	NPD	4A	NPD	1,3	NPD	NPD	4
		Trä 0.5	21	2-luft	HS-05W1	0,5	0,38	0,59	C2	NPD	4A	29 (-1;-3)	0,75	NPD	NPD	NPD
			21	4-luft	HS-05W2	0,5	0,38	0,59	C2	NPD	4A	29 (-1;-3)	0,80	NPD	NPD	4
		Trä/Alu	21	2-luft	HD-05W1	0,5	0,38	0,59	C2	NPD	4A	29 (-1;-3)	0,82	NPD	NPD	NPD
			21	4-luft	HD-05W2	0,5	0,38	0,59	C2	NPD	4A	29 (-1;-3)	1,0	NPD	NPD	4

NPD - No Performance Determined - Ingen prestanda fastställd

I karmen på ditt fönster sitter en CE-etikett med en ID-kod. Samma ID-kod hittar du i tabellen ovan, i kolumnen märkt Unik Identifikationskod. I cellerna till höger om din ID-kod finner du prestandan för just ditt fönster.

Saknas ditt ID i tabellen beror det på förenklingar i vårt redovisningsystem eller att produkten utgått ur vårt ordinarie sortiment. Äldre prestandadeklarationer kan beställas från Ekstrands.